



Starry Oil Corporation  
3-26-11, Horinouchi,  
Suginami-ku, Tokyo  
166-0013 Japan



## 製品説明書

# RADCOLUBE RHP 5606

(MIL-PRF-5606G 規格認証、鉛油系、航空機／ミサイル／銃砲用、油圧作動油)

### <製品内容>

- ・“RADCOLUBE RHP 5606”は、米国の軍需関連潤滑油メーカーRadco社が製造販売している鉛油系油圧作動油です。
- ・“RADCOLUBE RHP 5606”的使用温度範囲は-54°C ~ +135°C で、各種油圧装置に使用することができます。
- ・“RADCOLUBE RHP 5606”は卓越した油圧特性を持つ、酸化安定性／耐摩耗性能に優れた油圧作動油で、軍需用途はもちろん、工業用機器／一般機器にも使用可能です。
- ・日本では、スターイリーオイル株式会社が、Radco Industries Inc.社製品の正規輸入販売代理店として、“RADCOLUBE RHP 5606”的輸入販売と技術的なサポートを行っています。

### <認証>

- ・MIL-PRF-5606G
- ・Military Symbol OHA (NOTE: This Fluid is Inactive for New Military Design After 29 Mar. 1996)
- ・Qualification Number : AFPET/PTPT 14-015, 16 September 2014
- ・NATO CODE : H-515
- ・ISO 9001 : 2008, Certification Number : C2015-00068

### <製品荷姿>

1 US Quart, 1 US Gallon, 5 US Gallon Pail, 55 US Gallon Drum

### <製品性状>

- ・“RADCOLUBE RHP 5606”的製品代表性状は以下の通りです。

	規格値	代表値	試験方法
動粘度(@40°C, cSt) (@100°C, cSt)	min. 13.2 min. 4.90	15.7 5.8	ASTM D455
(@-40°C, cSt)	max. 600	458	ASTM D455
(@-54°C, cSt)	max. 2,500	2,305	ASTM D455

	規格値	代表値	試験方法
引火点(° C)	min. 82	92	ASTM D93
中和価(mgKOH/g)	max. 0.20	0.12	ASTM D464
流動点(° C)	max. -60	<-65	ASTM D5949
水分(ppm)	max. 100	50	ASTM D6304
固形夾雜物(per 100ml, Microns)			FED-STD-791D 3012
5 ~ 15	10,000 max.	<3,500	
16 ~ 25	1,000 max.	<400	
26 ~ 50	150 max.	<100	
51 ~ 100	20 max.	<0	
>100	5 max.	<0	

詳細商品内容については、以下の担当者までお問い合わせください。

スターイーオイル株式会社 開発営業部  
〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内 3-26-11

TEL 03-6280-6770 FAX 03-3315-1465  
E-Mail <[hoshino@starryoil.com](mailto:hoshino@starryoil.com)>